



HEMALA TRADE
spol. s r.o.

Depot: Hlavná 759,
946 01 Kameničná, Slovensko
Tel.: +421 915 797 206
Web: www.hemala.eu
E-mail: hemala@hemala.eu

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT **SZL0003/2017**

A BIZOTTSÁG 574/2014/EUFELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE
(2014. február 21)

a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének az építési termékekre vonatkozó teljesítménynyilatkozat elkészítése
során használt minta tekintetében történő módosításáról

A terméktípus egyedi azonosítókódja: párazáró hőtükör

REFLEX PZ

PICAFOL REFLEX PZ

PICAFOL REFLEX PZ SUPER

PIKAFOL REFLEX PZ EXTRA

Felhasználás célja: A párazáró fólia tetőtér beépítések, könnyűszerkezetes épületek szerelt szerkezeti rétegeiben párafékező és hővisszaverő réteggént építhető be.

Gyártó: HEMALA TRADE spol s r.o., Staničná 23/22, 945 01 Komárno, Slovenská republika

Az AVCP rendszerek :

System 3

System 4

Harmonizált szabvány:

EN 13984: 2013 Flexible sheets for waterproofing. Plastic and rubber vapour control layers.

Definitions and characteristics

Bejelentett szerv: Notifikovaná osoba č. 1301,

Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., Bratislava, Slovenská republika

A nyilatkozatban szereplő teljesítmények:**Párazáró hőtükör REFLEX PZ**

Tulajdonságok	Termékjellemző	Vizsgálat módszer
Vízzáróság	Vízzáró 2 kPa-nál	EN 13984: 2013
Ütésállóság	NPD	
Tartósság - diffúziós ellenállás mesterséges öregítésnél - lúggal szembeni ellenállás	Megfelel NPD	
Szakadásállóság (szög szár) - hosszirányban - keresztirányban	(6 ± 1) N (6 ± 1) N	
Kötéserősség	NPD	
Diffúziós ellenállás	min. 1600.10 ⁹ m ² .s.Pa/kg	
Szakítószilárdság - hosszirányban - keresztirányban	(110 ± 11) N/50 mm (125 ± 12) N/50 mm	
Nyúlás - hosszirányban - keresztirányban	(34 ± 3) % (42 ± 4) %	
Tűzvédelmi besorolás	F osztály	

Párazáró hőtükör PICAFOL REFLEX PZ

Tulajdonságok	Termékjellemző	Vizsgálat módszer
Vízzáróság	Vízzáró 2 kPa-nál	EN 13984: 2013
Ütésállóság	NPD	
Tartósság - diffúziós ellenállás mesterséges öregítésnél - lúggal szembeni ellenállás	Megfelel NPD	
Szakadásállóság (szög szár) - hosszirányban - keresztirányban	(66 ± 7) N (92 ± 9) N	
Kötéserősség	NPD	
Diffúziós ellenállás	min. 1600.10 ⁹ m ² .s.Pa/kg	
Szakítószilárdság - hosszirányban - keresztirányban	(130 ± 13) N/50 mm (120 ± 12) N/50 mm	
Nyúlás - hosszirányban - keresztirányban	(25 ± 3) % (30 ± 3) %	
Tűzvédelmi besorolás	F osztály	

Párazáró hőtükör PICA FOL REFLEX PZ SUPER

Tulajdonságok	Termékjellemző	Vizsgálat módszer
Vízzáróság	Vízzáró 2 kPa-nál	EN 13984: 2013
Ütésállóság	NPD	
Tartósság - diffúziós ellenállás mesterséges öregítésnél - lúggal szembeni ellenállás	Megfelel NPD	
Szakadásállóság (szög szár) - hosszirányban - keresztirányban	(100 ± 10) N (125 ± 12) N	
Kötéserősség	NPD	
Diffúziós ellenállás	min. 1600.10 ⁹ m ² .s.Pa/kg	
Szakítószilárdság - hosszirányban - keresztirányban	(150 ± 15) N/50 mm (130 ± 13) N/50 mm	
Nyúlás - hosszirányban - keresztirányban	(28 ± 3) % (28 ± 3) %	
Tűzvédelmi besorolás	F osztály	

Párazáró hőtükör PICA FOL REFLEX PZ EXTRA

Tulajdonságok	Termékjellemző	Vizsgálat módszer
Vízzáróság	Vízzáró 2 kPa-nál	EN 13984: 2013
Ütésállóság	NPD	
Tartósság - diffúziós ellenállás mesterséges öregítésnél - lúggal szembeni ellenállás	Megfelel NPD	
Szakadásállóság (szög szár) - hosszirányban - keresztirányban	(150 ± 15) N (180 ± 18) N	
Kötéserősség	NPD	
Diffúziós ellenállás	min. 1600.10 ⁹ m ² .s.Pa/kg	
Szakítószilárdság - hosszirányban - keresztirányban	(180 ± 18) N/50 mm (140 ± 14) N/50 mm	
Nyúlás - hosszirányban - keresztirányban	(33 ± 3) % (25 ± 3) %	
Tűzvédelmi besorolás	F osztály	

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Ing. Ladislav Szarka

Komárno helységben 2017. június 19-én.