



METAL TRADE COMAX a.s.



CE Teljesítménynyilatkozat

Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU Rendelete (2011. március 9.)

1. Típus: Fém keretező komponensek gipszkarton rendszerekhez

CW50, CW75, CW100, UW50, UW75, UW100, UD28, CD60 , vastagság 0,49mm – 0,600mm

UA50,UA75,UA100 – vastagság 1,86mm – 2,00mm

EN 14 195:2005 szabvány szerint
2. Rendeltetésszerű használat:

Gipszkarton rendszerű száraz falak építésére
3. Kereskedelmi név: CW50

CW75

CW100

UW50

UW75

UW100

UD28

CD60

UA50

UA75

UA100

Gyártó:

MT COMAX a.s.

Velvary 420

273 24

Velvary (CZECH REPUBLIC)

Gyártás helye: Priemysel'ná zóna Bočiar, 044 57 Bočiar, SLOVAKIA

4. az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az (EU) N 305/2011 V. mellékletében szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek

SYSTEM 3

5. Az építési termék a következő szabvány által szabályozott

EN 14 195:2005

Bejelentett szerv:

9772/V

SGS Slovakia spol s.r.o.

Kysucká 14

040 11

Košice

Slovakia

A gyártóüzem, a gyártásellenőrzés és a folyamatos gyártásfelügyelet első vizsgálata az EN 14 195: 2005 szabvány 3 rendszere szerint lett elvégezve és kiértékelve. Az üzemi gyártásellenőrzési tanúsítvány ennek megfelelően kiállításra került.

6. Nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki leírás
Vastagság tartomány	0,49 - 2,00 mm	EN 14195:2005
Folyáshatár (MPa)	270-500	EN 10142
Cink védőbevonat osztálya	Z 100	EN 10142
Hosszúság tolerancia (mm-ben):		
3000 mm-ig	± 3mm	EN 14195:2005
3 000 és 5 000 mm között	± 4mm	EN 14195:2005
5000 mm fölött	± 5mm	EN 14195:2005
Peremszélesség tolerancia mm-ben		
Két ív közötti perem	± 0,5mm	EN 14195:2005
Ív és a vágott él közötti perem	± 1,0mm	EN 14195:2005
Tűzzel szembeni viselkedés	A1	EN 14195:2005
Mérések mm-ben		
CD60		
Oldalak	27±0,2mm	EN 14195:2005
Alap	60±0,2mm	EN 14195:2005
Hajlás	6 +0,4mm/-0,0mm	EN 14195:2005
Vastagság	0,50±0,06mm	EN 14195:2005
CW50		
Bal oldal	50±0,2mm	EN 14195:2005
Jobb oldal	47,5 +0,6mm/-0,0mm	EN 14195:2005
Alap	48,8±0,2mm	EN 14195:2005

Hajlás	6,5 +0,4mm/- 0,0mm	EN 14195:2005
Vastagság	0,50±0,06mm	EN 14195:2005
CW75		
Bal oldal	50±0,3mm	EN 14195:2005
Jobb oldal	47,5 +0,6mm/- 0,0mm	EN 14195:2005
Alap	73,8±0,2mm	EN 14195:2005
Hajlás	6,5 +0,4mm/- 0,0mm	EN 14195:2005
Vastagság	0,50±0,06mm	EN 14195:2005
CW100		
Bal oldal	50±0,3mm	EN 14195:2005
Jobb oldal	47,5 +0,6mm/- 0,0mm	EN 14195:2005
Alap	98,8±0,2mm	EN 14195:2005
Hajlás	6,5 +0,4mm/- 0,0mm	EN 14195:2005
Vastagság	0,50±0,06mm	EN 14195:2005
UW50		
Oldalak	35,0±0,5mm	EN 14195:2005
Alap	51,0±0,2mm	EN 14195:2005
Vastagság	0,50±0,06mm	EN 14195:2005
UW75		
Oldalak	35,0±0,5mm	EN 14195:2005
Alap	76,0±0,2mm	EN 14195:2005
Vastagság	0,50±0,06mm	EN 14195:2005
UW100		
Oldalak	35,0±0,5mm	EN 14195:2005
Alap	100,0±0,2mm	EN 14195:2005
Vastagság	0,50±0,06mm	EN 14195:2005
UD28		
Oldalak	27,0±0,5mm	EN 14195:2005
Alap	28,5±0,2mm	EN 14195:2005
Vastagság	0,50±0,06mm	EN 14195:2005
UA50		
Oldalak	40,0±1mm	EN 14195:2005
Alap	48,8±0,2mm	EN 14195:2005
Vastagság	2,00±0,14mm	EN 14195:2005
UA75		
Oldalak	40,0±1mm	EN 14195:2005
Alap	73,8±0,2mm	EN 14195:2005
Vastagság	2,00±0,14mm	EN 14195:2005
UA100		
Oldalak	40,0±1mm	EN 14195:2005
Alap	98,8±0,2mm	EN 14195:2005

Vastagság

2,00±0,14mm

EN 14195:2005

A gyártó nevében aláírta

METAL TRADE COMAX, a.s.
273 24 Velvary 420
středisko Košice
DIČ:SK4020121039

Mário Podlesný

Managing Director Production



Ing. Peter Matusák

Managing director sales

Bočiar, 25.6.2013